

FICHE TECHNIQUE N° SL 1024 V2604	
MACHINE	STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE IBC/GRV
MODELE	SL 1024
VERSION	T, D ou R

Equipements suivant versions	Version SL 1024 T	Version SL 1024 D	Version SL 1024 R
Domaine : Lavage pour IAA, Cosmétique, Chimie, pétrole ..	✓		
Domaine : Lavage pour Cosmétique, Chimie, pétrole ..	✓	✓	
Domaine : Rinçage et décontamination pour Chimie, pétrole ..	✓	✓	✓
Pour IBC 1000/800 L Avec bouchon DN 150 et/ou DN 225	✓	✓	✓
Zone de guidage pour mise en place aisée de l'IBC	✓	✓	✓
Implantation Frontale pour évacuation de l'IBC	✓	✓	✓
Système d'introduction automatique de la Tête orbitale dans l'IBC	✓	✓	✓
Rail de guidage linéaire anti-corrosion	✓	✓	✓
Système anti projection lors des phases de lavage	✓	✓	✓
Tête orbitale HP ST15 inox motorisée bi vitesse 360°	✓	✓	✓
Flexible HP PTFE double tresses inox pour produit chimique	✓	✓	✓
Agitation cyclique et automatique de l'IBC	✓	✓	✓
Armoires électriques BT 24V de pilotage IP 66	✓	✓	✓
HMI couleur sur automate entièrement paramétrable	✓	✓	✓
Sélecteur pour 2 programmes de Lavage	✓	✓	✓
Skid haute pression autonome avec protection inox (équipements suivant version)	✓	✓	✓
Motopompe Hp 4kW 150 Bars Type/matière corps/matière joints	3/Inox/FPM	3/Bronze/FPM	5/Bronze/NBR
Double alimentation d'eau avec vannes à clapet (chaude 80° Max et froide)	✓		
Une alimentation d'eau avec électrovanne (chaude 80° Max et froide)		✓	✓
Deux systèmes d'injections de produits chimiques	✓		
Un système d'injection de produits chimiques		✓	
Deux contrôleurs de présence produits chimiques sur ligne d'injection	✓		
Un contrôleur de présence produits chimiques dans bidon		✓	
Construction Inox et matériaux de synthèse	✓	✓	✓
Traitement de l'IBC avec Phase de détergence et de désinfection	✓		
Traitement de l'IBC avec Phase de détergence	✓	✓	
Traitement de l'IBC pour rinçage fort et décontamination	✓	✓	✓
Certification CE	✓	✓	✓
Consommation d'eau / IBC	30 L	23 L	15 L
Temps de cycle / IBC (hors temps de contact produits chimiques)	10 min	7 min	5 min

INFORMATIONS ENERGETIQUES :

Electricité 400 V 50Hz (3P+T) P= 5kW

Air comprimé 6 bars

Eau débit 15L/min

